

PCWL-0500シリーズ 設定可能項目一覧

2025年7月1日時点の最新ファームウェアを適用した場合があります。



項目		PCWL-0400/0410		PCWL-0500/0510		PCWL-0530E/0530E-ID/0530E-OD		PCWL-0501/0511		
		WebUI	PicoManager	WebUI	PicoManager	WebUI	PicoManager	WebUI	PicoManager	
ネットワーク		○	○	○	○	○※1	○※1	○	○	
セキュリティ	ファイアウォール	×	×	×	○	×	×	○	○	
	ポートフォワーディング	×	×	×	○	×	×	○	○	
VLAN		○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	
2.4/5GHz AP	無線設定	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SSID	○	○	○	○	○	○	○	○	
		帯域幅制御	×	×	×	○	×	○	○	○
	QoS	○	○	×	○	×	○	×	○	
	Wi-Fi6 詳細設定(BSS Color等)	×	×	×	○	×	○	×	○	
共通AP設定	一般設定	○	○	○	○	○	○	○	○	
	高速ローミング	802.11k	○(5GHzのみ)	○(5GHzのみ)	○	○	○(手動のみ)	○(手動のみ)	○	○
		802.11v	×	×	○	○	○	○	○	○
		802.11r	○	○	○	○	○	○	○	○
共有RADIUS設定		○	○	○	○	○	○	○	○	
バックホール		○	○	○	○	○	○	○	○	
システム		○	○	○	○	○	○	○	○	
PicoManager	アクティベーション	○	×	○	×	○	×	○	×	
	キャプティブポータル	×	○	×	○	×	×	×	○	
	測位関連機能	×	○(400のみ)	×	○	×	○	×	○	
Samba		○(400のみ)	○(400のみ)	○(500のみ)	○(500のみ)	×	×	○(501のみ)	○(501のみ)	
FreeRADIUS		×	○	×	○	×	○	○	○	
802.11u / Hotspot		×	×	×	○	×	○	×	○	

※1 PCWL-0530E/0530E-ID/0530E-ODはルーターモードに設定できません。

※2 「共通AP設定」からの設定になります。

© Copyright PicoCELA. ALL RIGHTS RESERVED